



Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		1/10 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	143 500 Stitches/m ²
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	510 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	300 g/m ²
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3.0 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,100 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4630 g/m ²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,5 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre / Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC) Renfort acoustique avec fibres synthétiques 100% recyclées / Acoustic reinforcement with 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 = 4 m ²
Sens de pose / Installation		










Technical performances

Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : B_{fl}-s1



Heated Floor		Impact noise reduction		RHO - LRV	
	ISO 10456 0,13 m ² K/W		EN ISO 10143-3 $\Delta L_{(w)}$ 29 dB	4 colors	%
Electrostatic prop. 	ISO 6356 $\leq 2,0kV$	Sound absorption 	ISO 11654 $\alpha_w = 0,30$	925	6,4%
	ISO 10965 $RT \approx 10^{10}\Omega$			936	10,7%
Dimensional Stability 	EN 986 $\leq 0,10\%$	Colour Fastness 	EN 105 - B02 7/8	937	9,8%
	CE N° 0679-CPR-1179 17 EN 14041 : 2004			Castor Chair 	EN 985 Passed R $\geq 2,4$

Environmental issues

LEED **HQE**

Répond à la démarche



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 05/07/2017