

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement de sol / Type of flooring		Aiguilleté plat imprimé / Printed flat needlefelt
Type d'enduction / Type of bonding		Enduction d'envers / Back coated
Composition des fibres de surface / Fiber composition of surface		100% Polyamide
Masse totale de surface / Total weight of surface	ISO 8543	400 g/m ²
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	1100 g/m ²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	4,4 mm
Envers / Backing		Fibres synthétiques 100% recyclées / 100% recycled synthetic fibers
Dimensions / Size		200 cm lés (rouleaux/Rolls : 40 ml)
Sens de pose / Installation	↑↓	Pose inversée avec recouvrement de 3 cm et raccord d'indexage (voir catalogue)

Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Classement UPEC NF 262 - U₃₅P₃E₁C₀ (certificat n° 349TA-002.1)

Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1 - CSTB Report RA07-0117



Heated Floor ISO 10456 0,07 m ² K/W	Impact noise reduction EN ISO 10143-3 ΔL _(w) 19 dB
Electrostatic prop. ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≤ 10 ⁸ Ω Propriété dissipatrice / Dissipative Property	Sound absorption ISO 11654 α _w = 0,10 (H)
Suitability for use stairs EN 1963 YES	Colour Fastness EN 105 - B02 ≥ 5/8
	Castor Chair EN 985 Passed R ≥ 2,4

Environmental issues



LEED

Répond à la démarche
HQE



Codifications Dessins / Codification Designs

Lace dorix		Street Art dorix	
n° 416012009-00XXX		n° 416272009-00XXX	
sans raccord		sans raccord	
002	gris foncé	001	Vert
004	gris clair	002	Violet
012	beige	003	Beige
013	rouge	004*	Jaune
Maille		005	Orange
n° 416092009-00XXX		006	Bleu
longueur raccord = 66 cm		Croco	
001	Jonc de mer	n° 416042009-00XXX	
Patina		longueur raccord = 63 cm	
n° 416052009-00XXX		004*	Rose
longueur raccord = 63 cm		005*	Gris clair
001	Gris foncé	006*	Gris moyen
002	Gris moyen	007	Ocre
005	Beige clair	008	Anthracite
008	Aubergine	009	Vert
Suedine		Tamis dorix	
n° 416082009-00XXX		n° 416022009-00XXX	
sans raccord		sans raccord	
001	Gris	001	Bleu
006	Marron	002	Rouge
012	Bleu	003	Bordeau