



## Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
<b>Composition fibreuse / Pile Fibre</b>		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
<b>Jauge / Gauge</b>		1/10 Cut pile
<b>Densité / Tuft Density</b>	ISO 1763	164 000 Stitches/m <sup>2</sup>
<b>Poids de fil / Total pile mass</b>	ISO 8543	440 g/m <sup>2</sup>
<b>Masse totale / Total Weight</b>	ISO 8543	4372 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur totale / Total Thickness</b>	ISO 1765	6,0 mm
<b>Premier dossier / Primary Backing</b>		Non tissé / Non woven primary backing
<b>Envers / Backing</b>		Matières recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC)
<b>Dimensions / Tile Size</b>		50x50cm
<b>Dalles par boîte / Tiles per Box</b>		20 = 5m <sup>2</sup>
<b>Sens de pose / Installation</b>		











## Technical performances

Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy

Luxury Class - LC1

Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1



 <b>Heated Floor</b> ISO 10456    0,06 m <sup>2</sup> K/W	 <b>Impact noise reduction</b> EN ISO 10143-3    ΔL <sub>(w)</sub> = 16 dB	RHO - LRV	
		4 colors	%
 <b>Electrostatic prop.</b> ISO 6356    ≤ 2,0kV ISO 10965    RT ≈ 10 <sup>10</sup> Ω	 <b>Sound absorption</b> ISO 11654    α <sub>w</sub> = 0,15 (H)	<b>033</b>	8,4%
		<b>046</b>	11,6%
 <b>Dimensional Stability</b> EN 986    ≤ 0,10%	 <b>Colour Fastness</b> EN 105 - B02    7/8	<b>144</b>	6,5%
		<b>146</b>	8,5%
 N° 0679-CPR-1127 18 EN 14041 : 2004	 <b>Castor Chair</b> EN 985    Passed R <sub>≥2,4</sub>		

## Environmental issues

**LEED**

Répond à la démarche  
**HQE**



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 01/02/2018