

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Aiguilleté plat / Flat needlefelt
Type d'enduction / Type of bonding		Enduction d'envers / Back coated
Composition des fibres de surface / Fiber composition of surface	dorix	100% Polyamide dorix® (Teint masse / Solution dyed)
Masse totale de surface / Total weight of surface	ISO 8543	500 g/m ²
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	1200 g/m ²
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	6,0 mm
Envers / Backing		Fibres synthétiques 100% recyclées / 100% recycled synthetic fibers
Dimensions / Size		200 cm lés (rouleaux/Rolls : 40 ml)
Sens de pose / Installation	↑↑	Pose même sens avec recouvrement de 3 cm

Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy

Luxury Class - LC1

Classement UPEC NF 262 - U_{3S}P₃E₁C₀ (certificat n° 349TA-003.1)

Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1 - CSTB Report RA07-0195



RHO - LRV	
14 colors	%
001	
002	
004	
011	
016	16,3%
017	
019	
020	
022	
025	

Heated Floor <p>ISO 10456 0,10 m² K/W</p>	Impact noise reduction <p>EN ISO 10143-3 ΔL_(w) 20 dB</p>
Electrostatic prop. <p>ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≤ 10⁷Ω</p> <p>Propriété dissipatrice / Dissipative Property</p>	Sound absorption <p>ISO 11654 α_w = 0,20 (H)</p>
Suitability for use stairs <p>EN 1963 YES</p>	Colour Fastness <p>EN 105 - B02 ≥ 6/8</p>
	Castor Chair <p>EN 985 Passed R ≥ 2,4</p>

Environmental issues

