

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Dalle Plombante Amovible (DPA) touffetée / Tufted loose lay Tile
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	213 200 Stitches
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	725 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	370 g/m ²
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2,9 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,128 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	3869g/m ²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,8 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Fibres synthétiques 100% recyclées 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 =4m ²
Sens de pose / Installation		

Technical performances



Classification EN 1307 - 23/33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : Bfl-s1



RHO - LRV	
15 colors	%
113	29,2%
123	22,0%
130	26,0%
131	16,8%
153	28,1%
230	21,0%
231	14,5%
239	11,3%
300	11,3%
302	7,1%
303	6,7%
471	11,9%
479	20,1%
592	9,5%
593	4,1%

Heated Floor ISO 10456 0,13 m ² K/W	Impact noise reduction EN ISO 10143-3 ΔL _(w) 26 dB
Electrostatic prop. ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≤ 10 ¹⁰ Ω	Sound absorption ISO 11654 α _w = 0,25 (H)
Dimensional Stability EN 986 ≤ 0,20%	Colour Fastness EN 105 - B02 7/8
 N° 0679-CPR-1316 EN 14041 : 2004 +AC: 2006	Castor Chair EN 985 Passed R _{≥3,4}

Environmental issues



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 29/03/2021

Légende

En bleu : nouvelles couleurs