

## Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Dalle Plombante Amovible (DPA) touffetée / Tufted loose lay Tile
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64e loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	223 600 Stitches/m <sup>2</sup>
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	845 g/m <sup>2</sup>
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	520 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,5 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,149 g/cm <sup>3</sup>
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4160 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	7,3 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC)
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m <sup>2</sup>
Sens de pose / Installation		

## Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy  
Luxury Class - LC2



Feu / Fire rating EN 13501-1 : Bfl-s1



 Heated Floor ISO 10456 0,10 m <sup>2</sup> K/W	 Impact noise reduction EN ISO 10143-3 ΔL <sub>(w)</sub> 26 dB	RHO - LRV	
		7colors	%
 Electrostatic prop. ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≈ 10 <sup>10</sup> Ω	 Sound absorption ISO 11654 α <sub>w</sub> = 0,20 (H)	39	11,86%
		130	20,50%
 Dimensional Stability EN 986 ≤ 0,10%	 Colour Fastness EN 105 - B02 7/8	470	27,02%
		471	11,25%
 N° 0679-CPR-0196 17 EN 14041 : 2004	 Castor Chair EN 985 Passed R <sub>≥2,4</sub>	590	8,00%
		591	2,74%
		593	8,00%

## Environmental issues

