

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Dalle Plombante Amovible (DPA) touffetée / Tufted loose lay Tile
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	213 200 Stitches
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	725 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	370 g/m ²
Épaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2,9 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,128 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4020 g/m ²
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	6,7 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières vinyles recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC)
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²
Sens de pose / Installation		Pose effet dégradé / Degraded effect pose P1 P2 P3 P4 P4 P3 P2 P1

Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1

				9 colors	
 Heated Floor ISO 10456 0,09 m ² K/W	 Impact noise reduction EN ISO 10143-3 ΔL _(w) 22 dB	130			
		131			
 Electrostatic prop. ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≈ 10 ¹⁰ Ω	 Sound absorption ISO 11654 α _w = 0,15 (H)	139			
		182			
 Dimensional Stability EN 986 ≤ 0,10%	 Colour Fastness EN 105 - B02 7/8	239			
		302			
 N° 0679-CPR-0196 19 EN 14041 : 2004	 Castor Chair EN 985 Passed R _{≥2,4}	303			
		309			
		479			

Environmental issues



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 01/02/2022

Légende

En bleu : nouvelles couleurs